



WIDER4

SPRAY GUN

W-400/LPH-400の誕生から23年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに“WIDER4”と低圧の“WIDER4L”に生まれ変わり、機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。

■ Features 特長

*ハンドリング性能の向上

“機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用しています。

*容易なメンテナンスが可能に

キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。

*個体差、ロット感のバラツキが少ない安定した塗装が可能に

空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。

*パタン開きが直感的に操作しやすく

パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計にしています。

※基本性能（キャップ、ノズル、ニードル）は従来形式をそのまま継承しています。

【機能性を重視したエルゴノミクスデザイン】



従来形式より全体で25gの軽量化を行いました。また、本体全長を3.5mm縮小、グリップを5.0mm延長させることで、重心位置を手元側に移動させました。これによりハンドリングが大幅に向上し、疲労軽減と作業の効率化が見込めます。
※写真上の重心位置はイメージです。

■ spec 仕様

従来形式	形式	塗料供給方式	塗料ノズル		吹付空気圧力 MPa	空気キャップ内圧力 MPa	塗料噴出量 mL/min	空気使用量 L/min	パタン開き mm	吹付距離 mm	空気キャップ形式	質量 g
			口径 φ mm	形状								
W-400-122G	WIDER4-12J2		1.2				140		230			
W-400-132G	WIDER4-13J2		1.3				160		260			
W-400-142G	WIDER4-14J2	重力	1.4	ストレート	0.20		210	280	280	250	WIDER4-J2	355
W-400-162G	WIDER4-16J2		1.6				240		300			
W-400-182G	WIDER4-18N2		1.8				320	290	280		WIDER4-N2	
W-400-251G	WIDER4-25W1		2.5		0.29		555	360	380		WIDER2-W1	
【低圧】LPH-400-134LV	WIDER4L-V13J2		1.3				110		280			
【低圧】LPH-400-144LV	WIDER4L-V14J2	重力	1.4	Vスリット	0.11	0.07	130	270	290	200	WIDER4L-J2	355
【低圧】LPH-400-164LV	WIDER4L-V16J2		1.6				150		300			

●塗料粘度 20秒/NK-2 ●塗料ニップル G1/4 メス、空気ニップル G1/4 オス

●従来形式用塗料カップ [PCG-6P-M] は取りつきません。WS-400/LS-400 用の [PC-G600P-2 (600mL) / PC-G400P-2 (400mL)] をご使用ください。

お問い合わせ アネスト岩田株式会社

札幌駐在所 TEL 011-831-6141 FAX 011-831-6144
東北営業所 TEL 022-284-1257 FAX 022-208-5930
北関東支店 TEL 0480-96-7001 FAX 0480-96-7003

関東支店 TEL 045-595-3660 FAX 045-595-3661
中部支店 TEL 052-412-3221 FAX 052-412-3229
関西支店 TEL 06-6458-5971 FAX 06-6458-5978

<https://www.anest-iwata.co.jp/> 検索

福岡営業所 TEL 092-433-1085 FAX 092-433-1103

お客様相談室 ☎ 0800-100-1926

※フリーダイヤル ※携帯・PHS からのご利用いただけます。

